



**ROBUSTE COMME UN TAUREAU**  
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE






## PREFALZ



### Souplesse, élégance et une infinité de possibilités

Avec PREFALZ, vous disposez d'un choix de couleurs et de formes incommensurable. Ce produit doit à l'aluminium d'être bien plus souple que la plupart des matériaux pliables comparables, et donc extrêmement facile à façonner. Toitures cintrées, toitures à la structure compliquée, toits en coupole ou toitures de grande dimension — PREFALZ est un des rares matériaux à offrir de telles possibilités de personnalisation et à laisser aux concepteurs une aussi grande marge de manœuvre. L'excellente qualité du revêtement n'est en rien affectée par le façonnage du produit : PREFALZ est disponible en aluminium naturel et en 19 couleurs standard avec, au choix, une finition lisse ou stucco.



01 P.10 brun	02 P.10 anthracite	03 P.10 noir	04 P.10 rouge tuile	05 P.10 rouge oxyde	06 P.10 vert mousse
07 P.10 gris souris	08 P.10 gris de zinc	10 P.10 blanc PREFA	11 P.10 brun noisette	12 argent métallisé	13 aluminium naturel
17 P.10 blanc pur	19 P.10 gris sombre	23 gris noir	43 P.10 gris pierre	45 bronze	45 P.10 bronze
46 P.10 vert-de-gris	47 gris quartz				

### PREFALZ — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Dimensions standard**  
PREFALZ pour toitures : 0,7 × 500 mm et 0,7 × 650 mm  
bande complémentaire : 0,7 × 1 000 mm
- **Poids**  
env. 1,89 kg/m<sup>2</sup>  
besoins effectifs pour PREFALZ 500 : env. 2,3 kg/m<sup>2</sup>  
besoins effectifs pour PREFALZ 650 : env. 2,2 kg/m<sup>2</sup>
- **Pente de toit minimum\***  
3° (env. 5 %)
- **Sous-construction et couche de séparation\***  
pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) ;  
couche de séparation si nécessaire
- **Fixation**  
pattes fixes et pattes coulissantes standard inox de PREFA  
selon la nature du support

\* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie).  
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 01.202 | JB