






FAÇADES



LOSANGE DE FAÇADE 20 × 20



Les losanges de façade petit format 20 × 20 permettent de rehausser les spécificités architecturales d'un bâtiment. Ils sont idéals pour revêtir les petites surfaces de façade, pignons, cheminées ou loggias lorsque les détails et l'esthétique comptent. Il est en outre possible de réaliser les motifs de son choix en jouant sur différentes teintes et de créer ainsi un design hors du commun. En combinant ces petits losanges avec d'autres éléments de façade, on peut également obtenir de splendides résultats.



01 P.10 brun	02 P.10 anthracite	03 P.10 noir	04 P.10 rouge tuile	05 P.10 rouge oxyde	06 P.10 vert mousse
07 P.10 gris souris	08 P.10 gris de zinc	10 P.10 blanc PREFA	11 P.10 brun noisette	12 argent métallisé	19 P.10 gris sombre

LOSANGE DE FAÇADE 20 × 20 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- Dimensions
 200 × 200 mm en surface de couverture (25 par m²)
- Poids env. 2,8 kg/m²

43 P.10 gris pi

- Sous-construction* sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
- Fixation standard directe, 1 clou annelé PREFA pour chaque losange de façade 20 × 20 (soit 25 clous annelés par m²)
- *Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

^{*} Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB