DÉCLARATION DE PERFORMANCES
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011
2013-PR-1-A-3182

1.	Produit	PREFALZ / 500 x 0,7 mm 650 x 0,7 mm 1 000 x 0,7 mm
2.	Utilisation prévue	Éléments métalliques totalement supportés pour les toitures et les bardages
3.	Fabricant	PREFA Aluminiumprodukte GmbH Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5.	Norme harmonisée	EN 14783:2013 Éléments métalliques totalement supportés pour les toitures et les bardages
6.	Performances déclarées :	

Caractéristiques essentielles	Puissance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'eau	Imperméable	EN 14783
Variation dimensionnelle	24 x 10^{-6} K^{-1}	EN 14783
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air	Imperméable à la vapeur d'eau et à l'air	EN 14783
Rejet de substances dangereuses	NPD	
Comportement au feu extérieur	Classe Broof(t1), classe Broof(t2), Classe Broof(t3) et classe Broof(t4) (conforme à la norme 2000/553/CE sans test)	EN 13501-5
Réaction au feu	A1	EN 13501-1
Durabilité	Aluminium - EN 507 (EN AW 3005) Thermolaquage: aluminium naturel (EN 485)	EN 14783

Les performances du produit indiqué au point 1 sont conformes aux performances déclarées.
Le fabricant mentionné au point 3 est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performances, conformément au règlement sur les produits de construction n° 305/2011.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Ing. Ernst Gregorits	Leopold Pasquali	Fait à..., le... : Marktl, 31.07.2025
Directeur Technique produit PREFA Group	CEO PREFA Group	