DÉCLARATION DE PERFORMANCES
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011
2013-PR-2-A-3182

1. Produit — PREFALZ / 500 x 0,7 mm
   650 x 0,7 mm
   1 000 x 0,7 mm
2. Utilisation prévue — Éléments métalliques totalement supportés pour les toitures et les bardages
3. Fabricant — PREFA Aluminiumprodukte GmbH
   Werkstraße 1,A-3182 Marktl/Lilienfeld
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances — Système 4
5. Norme harmonisée — EN 14783:2013
   Éléments métalliques totalement supportés pour les toitures et les bardages
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Puissance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'eau	Imperméable	EN 14783
Variation dimensionnelle	24 x 10^{-6} K^{-1}	EN 14783
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air	Imperméable à la vapeur d'eau et à l'air	EN 14783
Rejet de substances dangereuses	NPD	
Comportement au feu extérieur	Classe Broof(t1), classe Broof(t2), Classe Broof(t3) et classe Broof(t4) (conforme à la norme 2000/553/CE sans test)	EN 13501-5
Réaction au feu	A1	EN 13501-1
Durabilité	Aluminium - EN 507 (EN AW 3005 / EN AW 5005 / EN AW 5050A*) Revêtement PE / PUR ≤ 52 µm (EN 1396)	EN 14783

*) L'alliage EN AW 5050A n'est pas encore répertorié dans la norme EN 507 actuelle. Les propriétés mécaniques ont donc été déterminées conformément à la norme EN 1396:2022, paragraphe 4.2.5, en concertation avec le fabricant, en tenant compte de l'utilisation prévue.

Les performances du produit indiqué au point 1 sont conformes aux performances déclarées.
Le fabricant mentionné au point 3 est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performances, conformément au règlement sur les produits de construction n° 305/2011.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fait à..., le... :

Ing. Ernst Gregorites	Leopold Pasquali	Marktl, 31.07.2025
Directeur Technique produit PREFA Group	CEO PREFA Group	